

LSB (Color Bianco) - LSR (Color Rosso) - LSA (Color Grigio)

Queste tre tipologie pur essendo standard sono prodotte con componenti di buon livello e con particolare cura, dando alla pietra stessa delle buone caratteristiche e comportamenti soddisfacenti su svariati acciai trattati e non.

Il tipo LSB nelle grane grosse oltre che la parte iniziale della lucidatura è particolarmente consigliato per la preparazione dei piani di accoppiamento degli stampi.

I tipi LSA e LSR sono pietre morbide, mentre la LSB è aggressiva.

Da utilizzare preferibilmente a secco o ad umido.

LSB - LSR - LSA	
DIMENSIONI mm	Gr.
3x6x100	80/180
3x6x150	
3x13x150	
6x13x150	
10x20x150	
15x20x150	
15x25x150	
15x20x200	
20x30x200	
6x6x150	
10x10x150	
15x15x150	
20x20x200	

LSCS - CARBURO DI SILICIO (Verde-Nero -Grigio)

Per le sue caratteristiche, il Carbuuro di Silicio si adatta meglio per lavorazioni di sgrossatura su superfici ampie e dure; abbinando un legante specifico, si ottiene un prodotto con un grado di taglienza elevato senza rigare.

LSCS	
DIMENSIONI mm	Gr.
3x6x100	60/180
3x6x150	
3x13x150	
6x13x150	
10x20x150	
15x20x150	
15x25x150	
15x20x200	
20x30x200	
6x6x150	
10x10x150	
15x15x150	
20x20x200	